

**KMM-203**

**KMM-103**

CYFROWY ODBIORNIK MULTIMEDIALNY

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

## Zawartość Przed stosowanie

### WAŻNE

- Do zapewnić odpowiedniej użyć, prosimy o przeczytać przez to ręczne przed za pomocą to produktu. To jest zwłaszcza ważne który Ci przeczytać i obserwować Ostrzeżenia i Uwaga w to ręczna.
- Proszę zachować ręczna w bezpieczne i dostępne miejsce dla przyszłych odniesienia.

### OSTRZEŻENIE

- **Zrobić nie pracy wszelkie funkcji który trwa swoje uwagę od z bezpieczne jazdy.**
- **Czy nie łykać baterii, chemiczne nagrania zagrożenia**

Pilot zdalnego sterowania dostarczonych z tym produktem zawiera baterię komórki monet/przycisk. Jeśli monet/przycisk komórki baterii jest połykać, go można spowodować ciężkie wewnętrzny spala w tylko 2 godzin i można prowadzić do śmierci. Utrzymać n

owoy i używane baterii od z dzieci.  
Jeśli przedział baterii nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestać używania produktu i trzymać go z dala od dzieci.

Jeśli uważasz, że baterie może połykać lub umieszczony wewnątrz każdej części ciała, szukać natychmiastowej pomocy medycznej.

### Należy zachować ostrożność

- Dostosować Tom tak który Ci można usłyszeć dźwięki poza samochodu do zapobiec wypadków.
- Niższe Tom przed gra cyfrowy źródła do uniknąć szkodliwe głośników przez nagłe wzrost z wyjście poziom.

### Ogólne:

- Uniknąć za pomocą zewnętrznych urządzenia Jeśli on może utrudniają bezpieczne jazdy.
  - Zrobić się wszystkie ważne danych ma być kopii się. Mamy są bear nie odpowiedzialność dla wszelkie straty z rejestrowane danych.
  - Nigdy nie umieścić lub zostawić wszelkich metalowe obiektów (takie jako monety lub metal narzędzia) wewnątrz z jednostki, do zapobiec krótkie obwodu.
  - W zależności od na typy z samochody, antena będzie automatycznie rozszerzyć po Ci kolei na urządzenia z antena kontroli drutu podłączony
- (17)** . Należy wyłączyć urządzenie lub zmienić źródło do stanu wstrzymania podczas parkowania w obszarze niski sufit.

### Pilot zdalnego sterowania (RC-406):

- Czy nie zostawić zdalnego kontroli w hot miejsca takie jako na pulpitu nawigacyjnego.
- Litu baterii jest w niebezpieczeństwo z wybuchu Jeśli zastąpił niepoprawnie. Zastąpić on tylko z sam lub odpowiednik typu.
- Baterii pakiet lub baterii są nie być narażone do nadmierne ciepła takie jako słońca, ognia lub jak.

## PODSTAWY

Pokrywa przednia

Pilot zdalnego sterowania (RC-406)

Pokrętko głośności

Okno wyświetlacza

\_\_\_\_\_ Czujnik zdalnego sterowania (czy nie

narazić na jasne światło słoneczne).

Wyciągnij arkusz izolacji, korzystając po raz pierwszy.

Odtąć przycisk \* Nie używane

**Włącz moc** Naciśnij przycisk.

- Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć moc.

Naciśnij i przytrzymaj **SRC**, aby wyłączyć zasilanie.  
(Naciśnięcie **SRC** nie Włącz.)

**Regulacja Tom** Kolei Tom Gałka. Naciśnij przycisk lub.

•

Prasa i przytrzymaj,  
aby stale Zwiększ głośność do 15.  
Naciśnij **ATT** podczas odtwarzania w celu  
tłumienia dźwięku.

•

**Wybierz Źródło** Naciskaj przycisk. Naciśnij **SRC** wielokrotnie.

Naciśnij ponownie do Anuluj.

**Zmiany wyświetlić informacji** Naciśnij kilkakrotnie przycisk **DISP** . ( **15** ) (nie jest dostępny )

## PIERWSZE KROKI

### Wybierz wyświetlić języka i anulować demonstracji

Po włączeniu zasilania (lub po zresetowaniu urządzenia), Wyświetlacz pokaże: "SEL języka" "Naciśnij" "Pokrętko głośności"

**1** Kolej Tom Gałka do wybierz **[Pol]** (W języku angielskim) lub **[TUR]** (Turecki), następnie naciśnij Gałka.

**[ENG]** jest zaznaczone dla instalacji początkowej.

Następnie, na wyświetlaczu pojawi się: "Anuluj DEMO" "Naciśnij" "Pokrętko głośności".

**2** Naciśnij przycisk głośności Gałka.

**[Tak]** jest zaznaczone dla instalacji początkowej.

**3** Naciśnij pokrętko głośności, ponownie.

Pojawi się okno "DEMO OFF".

### Aby ustawić datę

**7** Kolej Tom Gałka do wybierz **[Data FORMAT]** , następnie naciśnij Gałka.

**8** Kolej Tom Gałka do wybierz **[DD/MM/YY]** lub **[DD/MM/RR]** , następnie naciśnij Gałka.

**9** Kolej Tom Gałka do wybierz **[Data zestaw]** , następnie naciśnij Gałka.

**10** Kolej Tom Gałka do zrobić ustawienia, następnie naciśnij Gałka.

Dzień miesiąc rok lub miesiąc dzień roku

**11** Prasa i przytrzymaj, aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego ustawienia elementu, naciśnij

klawisz.

### Skonfigurować ustawienia początkowe

**1** Naciśnij kilkakrotnie, aby wprowadzić STANDBY.

**2** Prasa Tom Gałka do wpisz **[FUNCTION]** .

• Naciśnięcie **AUD** wchodzi **[AUDIO kontroli]** bezpośrednio.

**3** Włączyć Tom Gałka do wybierz elementu (zobacz następujące tabeli), następnie naciśnij Gałka.

**4** Powtórzyć kroku **3** aż do żadaną elementu jest wybranym lub aktywowany.

**5** Prasa i przytrzymaj, aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego ustawienia elementu, naciśnij klawisz.

### Ustawianie zegara i daty

**1** Prasa Tom Gałka do wpisz **[FUNCTION]**.

**2** Kolej Tom Gałka do wybierz **[Zegar]** , następnie naciśnij Gałka.

### Aby dostosować zegar

**3** Kolej Tom Gałka do wybierz **[Zegar dostosować]** , następnie naciśnij Gałka.

**4**

<p><b>PRZEDWZMACNIACZA przełącznik z tyłu / SUB-W</b> : Wybiera czy tylne głośniki i subwoofer są podłączone do linii się terminale z tyłu (za pośrednictwem wzmacniacza). <b>(17)</b></p>
<p><b>SP wybierz Wyłączenie / 5/4 / 6 x 9/6 / OEM</b> : Wybiera zgodnie z dogłośników rozmiar (5 cale lub 4 cale, 6 x 9 cale lub 6 cale) lub OEM głośników dla optymalnie.</p>

Kolei Tom Gałka do zrobić ustawienia, następnie naciśnij Gałka.

Domyślne: **XX**

Godzin i minut

**5** Kolei Tom Gałka do wybierz [**Zegar FORMAT**] , następnie naciśnij Gałka.

**6** Kolei Tom Gałka do wybierz [**12H**] lub [**24 H**] , następnie naciśnij Gałka.

## PIERWSZE KROKI

<p><b>USTAWIENIA TUNERA</b></p>
<p><b>Ustawienia typu Normalne</b> : Memorizes jeden stacji dla każdego wstępnie przycisk w każdego zespołu ( <b>RADIO</b> ). ; <b>MIX</b>: Memorizes jeden stacj i dla każdego wstępnie przycisku, bez względu na to z wybrane band.</p>
<p><b>SYSTEMU</b></p>
<p><b>Klucz sygnał Na</b> : Aktywuje keypress ton. ; <b>OFF</b>: dezaktywuje.</p>
<p><b>TDF ALARM Na</b> : Aktywuje alarm Jeśli Ci zapomnieć do odłączyć płyta czołowa podczas ACC jest <b>zestaw</b> do OFF. ; <b>OFF</b>:dezaktywuje.</p>
<p><b>WYBIERZ ŹRÓDŁO</b></p>
<p><b>PANDORA SRC</b> (Dla) <b>Na</b> : Umożliwia wybór źródła PANDORA.; <b>Wyłączenie</b> : Wytęcza. <b>(10)</b></p>
<p><b>Wbudowane AUX Na</b> : Umożliwia AUX w źródła wyboru. ; <b>OFF</b>:wytęcza. ( <b>9</b> )</p>

## F/W UPDATE

### AKTUALIZACJA SYSTEMU

**F/W się xxxx tak** : Zaczyna się ulepszanie firmware. ; **NO**: anuluje (ulepszanie jest nie aktywowany).  
Szczegółowe informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego  
< [www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/) >.

### ZEGAR

**Zegar wyświetlacza Na** : Zegar czasu jest się na wyświetlić nawet pojednostki jest okazało off; **Wyłączenie** : Anuluje.

**Angielski** \_\_\_\_\_ Wybierz język wyświetlania dla **[FUNCTION]** menu i muzyka informacje, jeśli ma zastosowanie.

**TURKCE** \_\_\_\_\_ Domyślnie, **[Angielski]** jest zaznaczone.

## RADIA

Obsługiwane pasma: FM1/FM2/FM3/AM/SW1/SW2

### Szukaj dla stacji

- 1** Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać **TUNER**.
- 2** Naciśnij kilkakrotnie przycisk (lub naciśnij / na zdalnego sterowania) wybierz zespołu.
- 3** Naciśnij przycisk S/ T (lub naciśnij S/ na pilocie) do wyszukiwanie stacji.
  - Do zmienić Wyszukiwanie metody dla S / T: naciskaj.  
**AUTO1** : Automatycznie wyszukiwanie stacji.  
**AUTO2** : Wyszukaj stację.  
**Instrukcja obsługi** : Ręczne wyszukiwanie stacji.
  - Do przechowywania stacji : Prasa i przytrzymaj jeden z numer przycisków (1 do 6).
  - Wybierz zapisaną stację : Naciśnij jeden z przycisków numerycznych (1 - 6) (lub naciśnij jeden z numer przycisków (1 do 6) na zdalnego kontroli).

### Bezpośredni dostępu Tuning (przy

### użyciu zdalnego kontroli)

- 1** Prasy bezpośrednio do wprowadź bezpośredni dostęp Tuning.
- 2** Prasa numer przycisków do wpisz częstotliwości.
- 3** Naciśnij przycisk, aby wyszukać stacji.
  - Do anulować, naciśnij lub **bezppośredni**.
- Jeśli operacja nie odbywa się 10 sekund po kroku **2** , Bezpośredni dostęp do strojenia jest automatycznie anulowane.

**Sp. wyszukiwania 1** Kolei Tom Gałka do wybierz dostępne Program typu, następnie naciśnij Gałka.

**2** Kolei Tom Gałka do wybierz PTY języka (**angielski/francuski/**

**Niemiecki** ), następnie naciśnij pokrętko.

**3** Prasowe S/T do uruchomienia wyszukiwania

**Raz SYNC Na**: Synchronizes urządzenia czasu do radia danych System stacji czasu. ;

**Wyłączenie** : Anuluje.

## RADIA

### Inne ustawienia

**1** Prasa Tom Gałka do wpisz [FUNCTION].

**2** Włączyć Tom Gałka do wybierz elementu (zobacz następujące tabeli), następnie naciśnij Gałka.

**3** Powtórzyć kroku 2 aż do żądanej elementu jest wybranym lub aktywowany.

**4** Prasa i przytrzymaj, aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego ustawienia elementu, naciśnij klawisz.

<b>USTAWIENIA TUNERA</b>	
<b>Lokalnych szukać Na</b> : Wyszukiwania tylko SW2-AM/SW1 stacje z dobrym odbiorem. ; <b>Wyłączenie</b> : Anuluje. <ul style="list-style-type: none"><li>Ustawienia wykonane są zastosowanie tylko do wybranym źródła/stacji. Raz Ci zmienić źródła/stacji, Ci potrzeba do zrobić ustawienia ponownie.</li></ul>	
<b>AUTO Pamięci</b>	<b>Tak</b> : Automatycznie zaczyna zapamiętywać 6 stacji z dobrym odbiorem.; <b>Nr</b> : Anuluje. <ul style="list-style-type: none"><li>Do wyboru tylko Jeśli [<b>Normalny</b>] jest wybranym dla [<b>PRESET typu</b>] . ( 5)</li></ul>
<b>MONOFONICZNY ZESTAW</b>	<b>Na</b> : Poprawia FM recepcji, ale stereo efekt może być utracone. ; <b>Wyłączenie</b> : Anuluje.
<b>ZESTAW WIADOMOŚCI</b>	<b>Na</b> : Urządzenie będzie tymczasowo przełączyć się na wiadomości programu, jeśli dostępne.; <b>Wyłączenie</b> : Anuluje.
<b>REGIONALNEJ</b>	<b>Na</b> : Przełączniki do innego stacji tylko w konkretny regionu za pomocą "AF" kontroli. ; <b>OFF</b> : anuluje.
<b>ZESTAW AF</b>	<b>Na</b> : Automatycznie wyszukiwania dla innego stacji nadawanie sam program w sam Radio Danych System sieci z lepszą recepcji pobieżący recepcji jest biednych. ; <b>OFF</b> : anuluje.
<b>TI</b>	<b>Na</b> : Pozwala na jednostki do tymczasowo przełącznik do ruchu informacji Jeśli dostępne ("TI" światła się). ; <b>OFF</b> : anuluje.

Domyślne: **XX**



Typ programu dostępne dla [Wyszukiwania PTY]

**Mowy** : Aktualności , Spraw , Informacje (informacje), SPORT, KSZTAŁCIĆ , Dramat , Kultury , Nauka , Zróżnicowane , Pogo  
da , Finanse , Dzieci , Społeczne , Religia , Telefon w , Podróży , Aktywny wypoczynek , Dokumentu

**Muzyka** : POPM (muzyka), ROCKM (muzyka), EASYM (muzyka), Światła M (muzyka), Klasyczne modele, Inne  
M (muzyka), JAZZ NARÓD M kraju , , (muzyka), OLDIES, Ludowej M(muzyka)

Jednostki będzie wyszukiwania dla Program typ podzielone pod [Słowa] lub

[Muzyka] zaznaczenie.

- [MONO SET] / [NEWS SET] / [Regionalnego] / [Ustaw AF] / [TI] / [Wyszukiwania PTY] jest do wyboru tylko, kiedy zespół jest FM1/FM2/FM3.
- Jeśli jest regulacja głośności podczas odbierania informacji o ruchu, alarm lub wiadomości biuletyn, pojemność jest automatycznie zapamiętana. Zostaną zastosowane przy następnym ruchu biuletyn informacji, alarm lub wiadomości jest włączona na.

## USB/iPod/ANDROID

### Uruchom odtwarzania

Źródła zmienia się automatycznie i rozpocznie się odtwarzanie.

Złącze wejściowe USB

Do	Na płycie czołowej	Na pilocie zdalnego sterowania
Odtwarzanie/pauza	Naciśnij przycisk.	Naciśnij przycisk.
Do tyłu/przewijanie-forward* <sub>4</sub>	Naciśnij przycisk i przytrzymaj S /T.	Naciśnij i przytrzymaj S/ .
Wybierz plik	Naciśnij przycisk S / T.	Naciśnij przycisk S/ .
Wybierz folder* <sub>5</sub>	Naciśnij przycisk J/ K.	Naciśnij przycisk /.

Powtóż grać\*<sub>6</sub> Naciskaj przycisk.

**Powtóż plik / Powtarzaj FOLDER / Powtóż wszystkie** : MP3/WMA/WAV/FLAC plik

**Powtóż plik / Powtarzaj FOLDER / Powtórzenie wył.** : iPod lub ANDROID

Losowe grać\*<sub>6</sub> Naciskaj przycisk.

**Folderu losowo / Losowe wyłączenie** : Plik MP3/WMA/WAV/FLAC, iPod lub ANDROID

- \*<sub>1</sub> KCA-iP102: 30-stykowe typu, KCA-iP103: typ Lightning
- \*<sub>2</sub> Czy nie zostawić kabla wewnątrz samochodu po nie za pomocą.

\*<sub>3</sub> Po połączenie Android urządzenia, "Prasa [Zobacz] do zainstalować KENWOOD muzyka grać aplikacji" jest się. Po instrukcje do zainstalować aplikacji. Ci można również zainstalować najnowsze wersja z KENWOOD muzyka grać aplikacji na swoje Android urządzenie przed połączenie. Dla więcej informacji odwiedź < [www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/) >.

\*<sub>4</sub> Dla ANDROID: zastosowanie tylko wtedy, gdy **[Przełącz tryb]** jest zaznaczone. **(8)**

\*<sub>5</sub> Tylko w przypadku plików MP3/WMA/WAV/FLAC. To nie działa dla iPod lub ANDROID.

\*<sub>6</sub> Na iPod lub ANDROID: zastosowanie tylko wtedy, gdy **[Tryb wyłączony]** / **[Przełącz tryb]** jest zaznaczone. **(8)**

## USB/iPod/ANDROID

### Zaznacz formant tryb

**W iPod źródła, naciśnij kilkakrotnie przycisk 5.**

**Tryb na** : Sterowania iPod za pomocą iPoda. Jednak można nadal Odtwarzanie/pauza, Pomiń plik, przewijanie do przodu lub odwrócić od tej jednostki

**Wyłączenie trybu** : Sterowanie iPod z tej jednostki

**W ANDROID źródła, naciśnij kilkakrotnie przycisk 5.**

**Tryb przeglądania** : Sterowania Android urządzenia z tego urządzenia za pośrednictwem KENWOOD muzyka ODTWARZANA w aplikacji zainstalowanych w urządzeniu z systemem Android.

**Tryb ręczny** : Sterowania Android urządzenie za pomocą samego urządzenia Android poprzez inne media player aplikacji zainstalowanych w urządzeniu z systemem Android. Jednak nadal można grać / pauza i plik przejdź od tej jednostki

### Wybierz muzyka jazdy

**W Źródło USB, naciśnij kilkakrotnie przycisk 5.**

Utworki przechowywane w następujący napęd będą odtwarzane.

- Wybrany wewnętrzny albo zewnętrzny pamięć smartfona (Mass Storage klasy).

- Wybrany dysk z wieloma dyskami urządzenia.

### Słuchać Radio Tuneln Radio/Tuneln Pro/Aupeo (dla)

Podczas słuchania Tuneln Radio, Tuneln Radio Pro lub Aupeo, podłącz iPod/iPhone do terminalu wejścia USB urządzenia.

- Urządzenia będzie wyjście dźwięku z te aplikacji.

### Wybierz plik z folder/lista

Dla iPod lub ANDROID, zastosowanie tylko [Tryb OFF] / [Przełącz tryb] jest wybranych.

**1 Naciśnij przycisk.**

**2 Kolei Tom Gałka do wybierz folder/lista, następnie naciśnij Gałka.**

**3 Włączyć Tom Gałka do wybierz plików, następnie naciśnij Gałka.**

#### Szybkie wyszukiwanie (dotyczy tylko dla USB i źródło ANDROID)

Jeśli masz wiele plików, można wyszukiwać poprzez ich szybko.

**Obróć pokrętkę głośności, szybko, aby szybko przeglądać listy.**

#### Pomiń wyszukiwanie (dotyczy tylko dla iPoda i źródło ANDROID)

Prasa S/T do wyszukiwania ostępnie pominąć wyszukiwania słonek. ( 9, [Pomiń Szukaj] )

- Naciśnięcie i holding S/ T wyszukiwania o 10 % stosunek.

### Wyszukiwanie alfabetyczne (dotyczy tylko dla iPod a źródło ANDROID)

Można wyszukać plik według pierwszego znaku.

#### Dla źródła iPod

**1** Kłeci Tom Gałka szybko do wprowadź charakter Szukaj.

**2** Kłeci Tom Gałka do wybierz znaków.

**3** • Wybierz " " \* " " do wyszukiwania dla charakter innych niż A do Z, 0 do 9.

Naciśnij przycisk S/ T Aby przejść do pozycji wyjściowej.

- Ci można wpisz się do 3 znaków.

**4** Prasa Tom Gałka do start wyszukiwanie.

#### Dla ANDROID źródła

**1** Prasa J/ K do wpisz charakter Szukaj.

**2** Kłeci Tom Gałka do wybierz znaków.

^ A ^ : Wielkie litery (od A do Z)

\_ A \_ : Wielkie litery (do z)

- 0 - : Cyfry (od 0 do 9)

**3** \* \* \* : Znaków innych niż A-Z, 0-9

Naciśnij pokrętkę głośności, aby rozpocząć wyszukiwanie.

- Aby powrócić do głównego folderu/pierwszy plik/top menu, naciśnij 5.
- Aby powrócić do poprzedniego ustawienia elementu, naciśnij klawisz.
- Aby anulować, naciśnij i trzymać.

## USB/iPod/ANDROID

### Bezpośredni muzyka wyszukiwania (przy użyciu zdalnego kontroli)

**1** Prasowe bezpośredni.

**2** Prasa numer przycisków do wpisz plik numer.

**3** Naciśnij przycisk, aby wyszukać muzyki.

- Do anulować, naciśnij lub bezpośredni.
- Nie jest dostępna jeśli Random Zagraj jest wybranych.
- Nie zastosowanie dla iPod i ANDROID źródła.

### Inne ustawienia

**1** Prasa Tom Gałka do wpisz [FUNCTION].

**2** Włączyć Tom Gałka do wybierz elementu (zobacz poniższej tabeli), następnie naciśnij Gałka.

**3** Powtórzyć kroku 2 aż do żądanej elementu jest wybranym lub aktywowany.

## AUX

Przygotowanie:

Wybierz [ON] dla [Wbudowany AUX] w [Wybierz źródło] . (5)

### Uruchom słuchania

**1** Podłączyć przenośny odtwarzacz audio (dostępny w sprzedaży).

Dodatkowe gniazdo wejściowe  
Przenośnego odtwarzacza audio

3,5 mm stereomini wtyk z "L" w kształcie złącze (komercyjnie dostępne)

#### 4 Prasowe i przytrzymaj, aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego ustawienia elementu, naciśnij klawisz.

Domyślne: **XX**

<b>USB</b>
<b>Muzyka jazdy Jazdyzmiany</b> : Dalej jazdy ([dysk 1] do [dysk 5]) jest zaznaczone automatycznie i rozpocznie odtwarzanie. Powtórz kroki 1 do 3 do wybierz następujące dyski.
<b>SKIP wyszukiwania 0,5% / 1% / 5% / 10%</b> : Podczas słuchania iPod lub ANDROID źródło, wybiera pomijając wyszukiwania stosunek nad całkowita plików.

#### 2 Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać AUX.

3 Kolei na przenośne audio odtwarzacz i start odtwarzania.

#### Zestaw AUX nazwa

Podczas słuchania przenośny odtwarzacz audio podłączone do jednostki...

1 Prasa Tom Gałka do wpisz [FUNCTION].

2 Kolei Tom Gałka do wybierz [SYSTEM] , następnie naciśnij Gałka.

3 Kolei Tom Gałka do wybierz [AUX nazwa zestaw] , następnie naciśnij Gałka.

4 Kolei Tom Gałka do wybierz elementu, następnie naciśnij Gałka.

AUX (domyślne) / DVD / Przenośne / Gra / Wideo / Telewizor

5 Prasa i przytrzymaj, aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego ustawienia elementu, naciśnij klawisz.

## Pandora® (dla)

#### Przygotowanie:

Zainstalować najnowsze wersja z Pandora aplikacji na swoje urządzenia (iPhone/iPod touch), a następnie tworzenie konta i dziennika w do Pandora.

- Wybierz [Włącz.] dla [PANDORA SRC] w [Źródło wybierz] . ( 5)

#### Uruchom słuchania

1 Open Pandora aplikacji na swoje urządzenia.

2

Podłącz swoje urządzenia do USB wprowadzania terminali.

#### Tworzenie i zapisać nowy stacji

1 Naciśnij przycisk.

2 Kolei Tom Gałka do wybierz [Nowe stacji] , następnie naciśnij Gałka.

3 Kolei Tom Gałka do wybierz [Od artysta] lub [Odtwór] , następnie naciśnij pokrętko.

Nowej stacji jest tworzony na podstawie artysty lub bieżącego utworu.

4 Prasowe i przytrzymaj jeden z numer przycisków (1 do 5) do przechowywać.

Wybierz zapisaną stację: Naciśnij jeden z przycisków numerycznych (1 do 5).

Zmiany pliku źródłowego do Pandory i rozpoczęciem transmisji.

przycisk T. Naciśnij przycisk . Kciuk w górę lub w dół\*<sup>3</sup> Pomiń a śledzić Naciśnij przycisk J/ K . Prasa /. Naciśnij

- \*<sub>1</sub> KCA-iP102: 30-stykowe typu, KCA-iP103: typ Lightning
- \*<sub>2</sub> Nie należy pozostawiać kabel w samochodzie, gdy nie jest używany.
- \*<sub>3</sub> Jeśli kciuk w dół jest zaznaczona, bieżący utwór jest pomijany.

#### Szukaj dla zarejestrowany stacji

- 1 Naciśnij przycisk.
- 2 Kolei Tom Gałka do wybierz elementu, następnie naciśnij gałkę.  
[Przez datę] : Według data rejestracji  
[A-Z] : Przez alfabetycznej zamówienia
- 3 Obróć pokrętło głośności (lub naciśnij J / K na pilocie) aby wybrać żądany stacji.
- 4 Naciśnij pokrętło głośności, (lub naciśnij na zdalnego (kontrola), aby potwierdzić.  
Aby anulować, naciśnij i trzymać.

#### Zakładka bieżącego utworu informacje

- Naciśnij i przytrzymaj pokrętło głośności.  
"Zakładka" pojawia się, a informacje są przechowywane na urządzeniu.
- Zakładka jest dostępne na swoje Pandora konta ale nie na to jednostki

### Pandora® (dla)

#### Usuń stacji

- Podczas słuchania Pandory...
- 1 Naciśnij przycisk.
  - 2 Kolei Tom Gałka do wybierz [Stacja DEL] , następnie naciśnij klawisz Gałka.
  - 3 Kolei Tom Gałka do wybierz [Przez data] lub [A-Z] ,

## USTAWIENIA AUDIO

Podczas słuchania dowolnego źródła...

- 1 Prasowe AUD do wpisz [AUDIO kontroli] bezpośrednio.
- 2 Kolei Tom Gałka do wybierz elementu (zobacz następujące tabeli), następnie naciśnij Gałka.
- 3 Powtórzyc kroku 2 aż do żadaną elementu jest wybranym lub aktywowany.
- 4 Prasa i przytrzymaj, aby wyjść.  
Aby powrócić do poprzedniego ustawienia elementu, naciśnij klawisz.

następnie naciśnij pokrętło.

- 4 Kolei Tom Gałka do wybierz żąd  
aną  
stację do usunąć, następnie n  
aciśnij Gałka.

5 Kolei Tom Gałka do wybierz [Tak] , następnie naciśnij pokrętko.

6 Prasa i przytrzymaj, aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego ustawienia elementu, naciśnij klawisz.

Domyślne: **XX**

<b>PRESET EQ</b>	<b>Napęd EQ / Top40 / Potężny / ROCK / Trzaska/ Łatwe J AZZ / Naturalne /</b> <b>Użytkownika</b> : Wybiera wstępnie korektora nadaje do muzyka gatunek. (Wybierz [USER] do użyć ustawienia w y konanew [EQ PRO] .) <b>[Dysk EQ]</b> jest wstępnie korektor , zmniejsza hałas poza samochodu lub działa hałasu z opony.
<b>PODBICIE BASÓW</b>	<b>LV1 / Lv2 / Lv3</b> : Wybiera swój poziom preferowanego.; <b>Wyłączenie</b> : Anuluje.
<b>LOUDNESS</b>	<b>LV1 / Lv2</b> : Wybiera swoje preferowane niski i wysokiej częstotliwości boost do produkcji dobrze zbilansowana dźwięk o niskim Tom poziom. ; <b>OFF</b> :anuluje.
<b>SUBWOOFER ZESTAWU</b>	<b>Na</b> : Włącza wyjście subwoofera.; <b>Wyłączenie</b> : Anuluje.
<b>LPF SUBWOOFER</b>	<b>Poprzez</b> : Wszystkie sygnały są przesyłane do subwoofera.; <b>85 HZ / 120 HZ / 160 HZ</b> : Sygnałów audio z częstotliwości niższe niż 85 Hz/120 Hz/160 Hz są wysyłane do subwoofera.
<b>SUB-W PHASE</b>	<b>Odwrócić (180°) / Normalne (0°)</b> : wybiera fazy subwoofera wyjściowe zgodne z głośników dla optymalnej wydajności. (Do wyboru tylko, jeśli wartość inną niż [Przez] jest zaznaczone dla [LPF SUBWOOFER] .)
<b>FADER</b>	<b>R15 do F15 ( )0</b> : regulacja tylnej przodu głośników wyjście równowagi.
<b>RÓWNOWAGA</b>	<b>L15 do R15 ( )0</b> : regulacja lewy i prawo głośników wyjście równowagi.
<b>KOREKTA GŁOŚNOŚCI</b>	Dla AUX: - <b>8 do + 8 ( )0</b> ; Dla innych źródeł: - <b>8 do 0</b> : Preset wstępne <b>Tom</b> poziom z każdego źródła. (Przed regulacji, wybierz źródło Ci chcesz dostosować.)
<b>Dźwięk RECNRSTR</b>	<b>Na</b> : Tworzy realistyczny dźwięk poprzez kompensację wysokiej częstotliwości (Dźwięk rekonstrukcji) składników i przywracanie czas narastania fali, które zostaną utracone w kompresji danych audio.; <b>Wyłączenie</b> : Anuluje.

## USTAWIENIA AUDIO

# USTAWIENIA WYŚWIETLANIA

## Zestaw ściemniacz

Naciśnij i przytrzymaj DISP (DIMMER), aby włączyć lub wyłączyć ściemniacz.

- Jeśli Ci masz zestaw [Ściemniacz czas], on będzieby anulowane po Ci naciśnij i przytrzymaj ten przycisk.

## Inne ustawienia

1 Prasa Tom Gałka do wpis [FUNCTION].

2 Włączyć Tom Gałka do wybierz elementu (zobacz poniżej tabeli), następnie naciśnij Gałka.

3 Powtórzyć kroku 2 aż do żądany elementu jest zaznaczone aktywowany lub

Postępuj zgodnie z instrukcjami na wybrany element.

4 Prasa i przytrzymaj, aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego ustawienia elementu, naciśnij klawisz.

- [SUB-W LEVEL] / [Ustaw SUBWOOFER] / [LPF SUBWOOFER] / [SUB-W PHASE] jest do wyboru tylko wtedy, gdy [SWITCH PREOUT] jest ustawiona na [SUB-W] . ( 4)
- [SUB-W poziom] / [LPF SUBWOOFER] / [SUB-W fazy] jest do wyboru tylko Jeśli [Ustaw SUBWOOFER] jest ustawiona na [ON] .

Domyślne: **XX**

WYŚWIETLACZ	
<b>ŚCIEMNIACZ</b>	Przyciemnij podświetlenia wyświetlacza. <b>Na</b> : Ściemniacz jest włączona.; <b>Wyłączenie</b> : Anuluje. <b>Ściemniacz czas</b> : Zestaw ściemniacz i wyłączenie czas. 1 Kolei Tom Gałka do dostosować [Włącz.] czas, następnie naciśnij Gałka. 2 Kolei Tom Gałka do dostosować [Wyl.] czas, następnie naciśnij Gałka. (Domyślnie: [na]: <b>6:00 PM</b> ; [Wyl.] : <b>6:00 AM</b> )
<b>JASNOŚĆ</b>	<b>0</b> do <b>31</b> : Wybierz preferowany jasność wyświetlacza oświetlenie.
<b>TEXT SCROLL</b>	<b>AUTO</b> / <b>Po raz</b> : Określ, czy chcesz przewijać wyświetlane informacje automatycznie, lub przewiń tylko raz.; <b>Wyłączenie</b> : Anuluje.

Objaw	Środek
U S B /i P o d	<p>"NIE DEVICE" Podłącz USBurządzenia, izmie nićźródłodoUSBponownie.</p> <p>"COPY PRO" Zabezpieczonych przed kopiowaniem plik jest odtworzany.</p> <p>"NA URZĄDZE NIE" Podłączyć kompatybilne urządzenie USB i sprawdzićpołączeń.</p> <p>"MUZYKI" Podłączyć urządzenie USB, który zawiera odtwarzanych plików audio.</p> <p>KOMUNI KAT "iPod"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponownie iPod.</li> <li>• Reset iPod.</li> </ul>
D ż w ię k ni e sł Y c h a ć p o d cz a s o dt w ar z a ni a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponownie Androidurządzenia.</li> <li>• Jeśli w <b>[Tryb ręczny]</b> , uruchomić wszelki głoska bezdźwięczna graczaplikacji na Androidurządzenia i startodtworzania .</li> <li>• Jeśli w <b>[Rękatryb]</b> , ponownie uruchom bieżący media odtwarzacz aplikacji lub użyć innej aplikacji media player.</li> <li>• Uruchom ponownie Androidurządzenia.</li> <li>• Jeśli to czy nierozwiązać p roblem,połączone Android <b>urządzenia</b> jestdo trasa audiosygnалу dojednostki. <b>( 15)</b></li> </ul>
Nie odtwarzania w, <b>Tryb u przegładania</b> ].	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zrobić sięKENWOOD muzykagrać aplikacji jestzainstalowany naUrządzenia z systemem android.( <b>7</b>)</li> <li>• Ponownie Androidurządzenia i wybierzodpowiednie tryb sterowania.</li> <li>• Jeśli to czy nierozwiązać p roblem,połączone Android urządzenia czynieobsługi <b>[Przełączaj tryb]. ( 15)</b></li> </ul>
"Nie DEVICE" lub "Czytanie "	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przełącznik offautora opcji naAndroid urządzenia.</li> <li>• Ponownie Androidurządzenia.</li> <li>• Jeśli to czy nierozwiązać p roblem,połączone Android</li> </ul>



trzymami ga.	urządzenia czynię obsługi [P <b>rzeglądaj tryb]. ( 15)</b>
-----------------	---

Odtwarza nie jest przerywa ne lub dźwięk przeskakuje.	Wyłącz tryb oszczędzania na urządzenia z systemem Android.
--	--

"ANDR OID błąd" / "NA urządzenie"	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ponownie Androidurządzenia.</li><li>• Uruchom ponownie Androidurządzenia.</li></ul>
---	---

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

## REFERENCJE

### Konserwacja

#### Czyszczenie urządzenia

Wytrzeć offbrudna płyta czołowa z suchej silikonowej lub miękkiej szmatką.

#### Czyszczenie gniazda

Odłącz płytę czołową i czyste złącze delikatnie z bawełny wymaż, jest uważać nie do uszkodzenia złącze.

#### Więcej informacji

Dla: – Najnowsze aktualizacje oprogramowania i najnowszych zgodnego elementu listy

– Wszystkie innych najnowsze informacji wizyty < [www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/) >.

Objaw	Środek	
Pandora	"DODAJ BŁĄD"	Nowe stworzenie stacji nie powiedzie się.
	"SPRAWDŹ URZĄDZENIE"	Sprawdź aplikację Pandora na Twoim urządzeniu.
	"NIE PRZESKAKUJE"	Pomiń limit zostanie osiągnięty.
	"ŻADNE STACJE"	Nie stacje znajdują się.
	"STACJA LIMIT"	Liczba zarejestrowanych stacji osiągnął limit. Spróbuj ponownie po usunięciu zbędnych stacji z urządzenia.
	"BŁĄD POŁĄCZENIA"	Komunikacja jest niestabilny.
	"OCENA BŁĘDÓW"	Rejestracja z kciuk w górę/kciuk w wma nie powiodło się due do za małosieci łączność.
	"BRAK KCIUKÓW"	Rejestracji kciuk w górę/kciuk w dół jest niedozwolone.
	"Licencji błąd"	ty spróbować dostępu z kraju Pandora nie jest elementu dostarczanego.

#### Odtwarzane pliki

Złącze (na odwrocie płyty czołowej)

- Grywalne audio plik dla USB masy pamięci klasy urządzenia: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Grywalne USB urządzenia plik systemu: FAT12, FAT16, FAT32  
Nawet wtedy, gdy pliki audio są zgodne z normami wymienionymi powyżej, odtwarzanie może być niemożliwe w zależności od stanu nośnika lub urządzenia.
- Dla szczegółowe informacji i notatki o grywalna audio plików, wizyta

**Wyciszenie w momencie odebrania połączenia telefonicznego**

Connect Wycisz drut do telefonu za pomocą powszechnieakcesoriów. (17)

"CALL" pojawia się, gdy dzwoni.. (Audio system wstrzymuje.)

- Do nadal słuchania do audio system podczas wywołać, naciśnij . "CALL" znika i audio system wznawia.

**Pocall kończy się, "Wywołać" znika.** (Audio system wznawia.)

[< www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/>](http://www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/)

**O urządzeniach USB**

- Możesz nie połączenia USB urządzenia przez USB hub.
- Połączenie kabel których całkowita długość jest już niż 5 m może wynik w nie prawidłowe odtwarzania.
- 
- To urządzenia nie rozpoznać USB urządzenia których Ocena jest innych niż 5 V i przekracza 1 A.

**O iPod/iPhone**

Dla

- iPod kliknij (2, 3, 4, 5, i 6 generacji)
- iPod classic
- iPod nano (3., 4, 5, 6, i 7 generacji)
- iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE
- Możesz nie pracy iPod Jeśli "KENWOOD" lub " " jest wyświetlany na iPod.
- Zależności  
od na wersja z pracy system z iPod/iPhone, pewne funkcje może ni e pracy na to jednostki

**REFERENCJE****O urządzenia z systemem Android**

- To urządzenia obsługuje Android OS 4.1 i nad.
- Niektóre Android urządzenia (z OS 4.1 i powyżej) może nie pełni obsługi Android Open Akcesoria (AOA) 2.0.
- Jeśli Android urządzenia obsługuje obu masy pamięci klasy urządzenia i AOA 2.0, to urządzenia zawsze odtwarzania przez AOA 2.0 jakopriorytet.

**O Pandora**

- Pandora jest tylko dostępne w pewnych krajach.  
Aby uzyskać więcej informacji odwiedź [< http://www.pandora.com/legal>](http://www.pandora.com/legal).
- Bo Pandora jest firm usługi, dane techniczne są przedmiotem do zmienić bez przed zauważyć. Odpowiednio zgodności może być zaburzenia, lub pewne lub wszystkie z usług może się niedostępny.
- Niektóre funkcje z Pandora nie być eksploatowane z to jednostki
- Dla problemy za pomocą aplikacji, prosimy o kontakt z Pandora o [pandora-support@pandora.com](mailto:pandora-support@pandora.com).

**Zmiana wyświetlania informacji**

Każdorazowe naciśnięcie **DISP**, zmiany wyświetlania informacji.

Nazwa źródła	Wyświetl informacje o
TRYB CZUWANIA	Nazwa zegara (powrót do początku) Źródło
TUNERA	Częstotliwość zegara (powrót do początku) <b>(Dla tylko stacje FM Radio Data System)</b> Stacja Nazwa tekst radiowy Radio tekst + tytuł/wykonawca częstotliwości zegara (powrót do początku)
USB	<b>(W przypadku plików MP3/WMA/WAV/FLAC)</b> Muzyki tytuł/Wykonawca albumu tytuł/wykonawca Folder Nazwa pliku nazwa gry czas zegar (powrót do początku)
iPod lub ANDROID	Gdy <b>[Tryb wyłączony]</b> / <b>[Przeglądaj tryb]</b> jest zaznaczone. <b>(8)</b> Zegara czasu gry muzyka tytuł/Wykonawca albumu tytuł/wykonawca (powrót do początku)
PANDORA	Stacja nazwa Shared/Radio stacji muzyki tytuł albumu artysty tytuł gry czas zegar (powrót do początku)
AUX	Nazwa zegara (powrót do początku) Źródło

Jeśli informacji jest niedostępny lub nie nagrane, "nr tekst", "nr INFO", lub innych informacji (np. Stacja Nazwa, czas odtwarzania) pojawia się.

## INSTALACJA/POŁĄCZENIA

### Ostrzeżenie

- Urządzenia można tylko używać z 12 VDC mocy dostaw, negatywnie ziemi.
- Rozłączyć baterii negatywnie terminal przed elektryczny i montażu.
- Nie połączyć baterii drutu (żółte) i zapłonu drutu (czerwony) do samochodu podwozia lub ziemi drutu (czarny) do zapobiec krótkie obwód.
- Zaizolować niepołączonych przewodów z winylu taśma do zapobiec krótkie obwód.
- Być się, do ziemi to jednostki do samochodu obudowy ponownie po instalacji.

### Należy zachować ostrożność

- Dla bezpieczeństwa sake, zostawić elektryczny i montażu do specjalistów. Skonsultować się z samochodowe audio dealera.
- Zainstalować to urządzenia w konsoli z swoje pojazdu. Czy nie kliknij metal części z to urządzenia podczas i wkrótce poza pomocą z jednostki. Metal części taki jako ciepła zlew i obudowa stać się hot.
- Czynie połączenia [przewodów z głośników do samochodu obudowy lub ziemi drutu (czarny), lub połączyć je równolegle.
- Mount urządzenia o kąt z mniej niż 30°.
- Jeśli swoje pojazdu elektryczny uprząż czy nie ma zapłonu terminali, podłączyć zapłon drutu (czerwony) do terminal na pojazdu bezpiecznik pole co zawiera 12 VDC mocy dostaw i jest zwrócił na i off przez zapłonu klawi sz.
- Zachować wszystkie kabli od z ciepła rozproszyć metal części.
- Po urządzenia jest zainstalowany, sprawdzić czy hamulec lampy, klapki na oczy, wycieraczki, itp na samochodowe są pracy prawidłowo.
- Jeśli bezpiecznik wieje, pierwszy zrobić się przewodów są nie dotyka samochodu podwozia, następnie wymienić bezpiecznik z jednym, który ma takim samym ratingu.

### Podstawowa procedura

**1 Usunąć klucze zapłonu przelącznik, następnie Odłączyć zacisku akumulatora samochodu.**

**2 Connect przewodów prawidłowo.**

Patrz schemat połączeń. (17)

**3 Zainstalować urządzenia do swoje samochodzie**

Zobacz Instalowanie urządzenia (montaż na desce rozdzielczej). (16)

**4 Połączenia [terminal z samochodowe baterii.**

**5 Zresetować urządzenie. ( 3)**

Okrągła głowę śruby (M5 × 8 mm)	x 4	Do bezpiecznego
Płaski głowę śruby (M5 × 8 mm)	x 4	montażu wspornik
Śruby Sems (M4 × 8 mm)	x 1	Aby zabezpieczyć ziemię drutu (czarny)

#### Lista części do instalacji

**(A)** Pokrywa przednia **(B)** Wykończenia płyta **(C)** Montaż rękaw

**(D)** Ekstrakcja klucz **(E)** przewodów uprząż

#### Jak usunąć urządzenie

**1** Odłącz płyta czołowa.

**2** Usuwania wykończenia płyta.

**3** Wstawić ekstrakcji klucz głęboko do slotów na każdej stronie, następnie wykonaj strzałki jako się na ilustracji.

## **INSTALACJA/POŁĄCZENIA**

## **INSTALACJA/POŁĄCZENIA**

### **Połączenia przewodów**

Po podłączeniu do zewnętrznego wzmacniacza, połączyć jego przewód uziemiający do podwozia samochodu, aby uniknąć uszkodzenia jednostki

**Ważne:** Zaleca się zainstalowanie urządzenia  
z dostępnych na rynku niestandardowe okablowania  
wykorzystać specyficzne dla Twojego samochodu i  
zostawić to zadanie dla specjalistów dla Twojego  
bezpieczeństwa. Skonsultować się z samochodem audio  
dealerów.

Bezpiecznik (10 A)

Zaciski wyjściowe

Złącza antenowego

Do przed głośników (po lewej)

Szary

Biały biały/czarny

Brown

Jeśli połączenia nie są wykonane, nie pozwól, drut wyjdzie z karty.

Do terminala, który jest uziemione

Wyłącznik zapłonu

Do głośnika przedniego (po prawej) Do tylnych głośników (po lewej) Do tylnych głośników (po prawej)  
Skrzynka bezpieczników samochodu

Skrzynka bezpieczników samochodu

Szary/czarny

Zielony zielony/czarny

Fioletowy Purpurowo/czarny

Czerwony (Przewód zapłonu) Żółty (przewód akumulatora)

(Przewód sterowania)

Niebieski/biały

(Przewód sterowania zasilania / /anteną) (12 V 350 mA)

Jasny niebieski/żółty (Pilot sterujący

telefon pierścieni lub podczas rozmowy **(14)** (do Podłącz przenośny system nawigacyjny Kenwood, można znaleźć w instrukcji obsługi nawigacji.)

Do pulpitu sterowania zasilania podczas korzystania z wzmacniacz mocy opcjonalne lub do anteny kontroli terminal w pojeździe

Adapter zdalnego sterowania kierownicy

Baterii



Czarny (uziemienie)  
Do metalowe ciała lub obudowy z samochodów

druku)

## DANE TECHNICZNE

Tunera	FM	Zakres częstotliwości	87,5 MHz-108,0 MHz (odstęp 50 kHz)
		Wybór miejsca kanału	50 kHz
		Użytkowej czułość (S/N=26dB)	8,2 dBf (0.71 $\mu$ V/75 $\Omega$ )
		Tłumienie sąsiednich stacji	17.2 dBf (2.0 $\Omega$ $\mu$ V/75)
		czułość (DIN S/N = 46 dB)	
		Charakterystyka częstotliwościowa ( $\pm$ 3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Stosunek sygnału do szumu (MONO)	64 dB
		Separacja stereo (1 kHz)	40 dB
	AM	Zakres częstotliwości	Zespół 1 (AM) 531 kHz — 1 602 kHz (miejsce 9 kHz)
			Zespół 2(SW1) 2 940 kHz — 7 735 kHz (odstęp 5 kHz)
			Zespół 3(SW2) 9 500 kHz — 10 135 kHz / 11 580 kHz — 18 135 kHz (odstęp 5 kHz)
		Wybór miejsca kanału	Zespół 1 9 kHz Zespół 2 / 3 5 kHz
		Czułość	AM 29.0 dB $\mu$ (28.2 $\mu$ V) użytkowa (S/N = 20 dB) SW 30 dB $\mu$ (32 $\mu$ V)

USB	USB Standard	USB 1.1, USB 2.0 Full Speed
	System plików	FAT12/16/32
	Maksymalny prąd zasilania	PRĄD STAŁY 5 V 1 A
	Pasma przenoszenia ( $\pm$ 1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Stosunek sygnału do szumu (1 kHz)	105 dB
	Zakres dynamiczny	88 dB

USB	Separacja kanałów	90 dB
	Dekodowania MP3	Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3
	Dekodowanie WMA	Zgodny z Windows Media Audio
	WAV dekodowania	Liniowy PCM
	Dekodowanie FLAC	Plik FLAC (do 48 kHz/16 bit)

Dźwięk	Maksymalna moc wyjściowa	50 W $\times$ 4
	Pełnej mocy	22 W $\times$ 4 (mniej niż 1% THD)
	Impedancja głośnika	4 $\Omega$ -8 $\Omega$
	Regulacja tonów	Gitara basowa 100 Hz $\pm$ 8 dB

		Środkowy 1.0 kHz ±8 dB
		Dyskant 12,5 kHz ±8 dB
	Przedwzmacniacza poziom obciążenia (USB)	2 500 mV/10 kΩ
	Przedwzmacniacza	≤ 600 Ω
Pomocnicze	Charakterystyka częstotliwościowa (±3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Maksymalne napięcie wejściowe	1 000 mV
	Impedancja wejściowa	30 kΩ
Ogólne	Napięcie robocze	14,4 V (10,5 V — 16 V dopuszczalne)
	Maksymalny pobór prądu	10 A
	Zakres temperatury roboczej	- 10° C-+ 60 ° C
	Rozmiar instalacji (szer. × wys. × głęb.)	182 mm x 53 mm x 114 mm
	Waga netto (zawiera Trimplate, montażu tulei)	0,6 kg

Ulec zmianie bez powiadomienia.

## iHeartRadio® (dla)

### Przygotowanie:

Zainstaluj najnowszą wersję z iHeart Link dla KENWOOD aplikacji na urządzeniu (iPhone/iPod touch), następnie utwórz konto i zaloguj się do iHeartRadio.

### Po IHEARTRADIO źródła

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk do wpis� STANDBY.
- Prasa Tom Gałka do wpis� **[FUNCTION]** .
- Kolei Tom Gałka do wybierz elementu, następnie naciśnij Gałka.  
**[SYSTEM] [WYBIERZ ŹRÓDŁO] [IHEART SRC] [ON]**
- Prasa i przytrzymaj, aby wyjść.
  - Do powrót do poprzedniej ustawienie elementu, naciśnij .
  - Do wyłączy, wybierz **[Wył.]** w kroku 3. Początkowo, **[Włącz.]** jest wybranych.

### Uruchom słuchania

- Open iHeart Link aplikacji na swoje urządzenia.
- Connect swoje urządzenia do USB wprowadzania terminali.

### Złącze wejściowe USB

KCA-iP102/KCA-iP103 (wyposażenie opcjonalne)\*<sub>1</sub> lub akcesoria z iPod/iPhone\*<sub>2</sub>

- Naciśnij przycisk wielokrotnie do wybierz IHEARTRADIO. Transmisji zaczyna automatycznie.

\*<sub>1</sub> KCA-iP102: 30-stykowe typu, KCA-iP103: typ Lightning

\*<sub>2</sub> Nie należy pozostawiać kabel w samochodzie, gdy nie jest używany.

\*<sub>3</sub> Jeśli kciuk w dół jest zaznaczona, bieżący utwór jest pomijany.

Odtwarzanie/pauza **Prasa . Prasy.**

Pomiń a śledzić dla niestandardowe Stacja

**Naciśnij przycisk T.**

**Naciśnij**

**przycisk** . Kciuki się lub kciuki w dół\*3 dla niestandardowe stacji **Naciśnij**

**przycisk J/ K .** (Nie dostępne) Tworzenie nowe/niestandardowe stacji **Naciśnij 1.** (Nie dostępne)

Dodaj do Ulubione stacje dla życia stacji **Prasa 2.** (Nie dostępne)

Skanowania dla życia stacji **Prasa 3.** (Nie dostępne)

### Szukaj dla stacji

**1** Naciśnij przycisk.

**2** Kolei Tom Gałka do wybierz kategorii, następnie naciśnij Gałka.

**3** Kolei Tom Gałka (lub naciśnij J/ K na zdalnego kontroli) do wybierz żądany stacji.

**4** Naciśnij Tom Gałka (lub naciśnij na zdalnego kontroli) do potwierdzić. Po miasta listy pojawia się, Ci można pominąć miasta w alfabetycznej zamówienia.  
Do anulować, naciśnij i przytrzymaj .

### Pomiń miasta przez alfabetycznej zamówienia

Gdy podczas wyszukiwania pojawi się lista miasta...

**1** Kolei Tom Gałka szybko do wprowadź charakter Szukaj.

**2** Kolei Tom Gałka lub naciśnij S/ T do wybierz charakter do być szukałem na.

**3** Naciśnij przycisk J/ K do przenieść do poprzedniego/następnego strony.

**4** Prasa Tom Gałka do start wyszukiwanie. Do anulować, naciśnij i przytrzymaj.

### Usuń stacji

Podczas słuchania IHEARTRADIO...

**1** Prasa Tom Gałka do wpisz **[FUNCTION]** .

**2** Kolei Tom Gałka do wybierz elementu, następnie naciśnij Gałka.

**[Systemu] [stacji DEL] [na żywo] / [Niestandardowe]**

**3** Kolei Tom Gałka do wybierz żądany stacji do usunąć, następnie naciśnij Gałka.

**4** Kolei Tom Gałka do wybierz **[Tak]** , następnie naciśnij Gałka.

**5** Prasa i przytrzymaj, aby wyjść.

Do powrót do poprzedniej ustawienie elementu, naciśnij .

Angielski

- "Made dla iPod," i "Made dla iPhone" znaczy kt óry elektroniczny akcesoria został zaprojektowany do połączyć specjalnie do iPod, lub iPhone, odpowiednio, i była certyfikat przez autora dostopkać Apple wydajność norm. Apple jest nie odpowiedzialny dla pracy z to urządzeni a lub jego zgodności z bezpieczeństwai regulacyjnych standardów. Należy pamiętać, że użycie tego akcesorium z iPod lub iPhone może mieć wpływ na wydajność sieci bezprzewodowej.
- iPhone, iPod, iPod klasyczny, iPod nano, i iPod kliknij są znakami z Apple Inc., zarejestrowany w U.S. i innych krajach.
- Błyskawica jest znak towarowy z Apple Inc.

- Pandora, Pandora logo, i Pandora handlu są znakami lub zarejestrowanymi znakami z Pandora Media, Inc., używane z uprawnieniem.
- iHeartRadio® i iHeartAuto™ są znakami własnościowymi przez iHeartMedia, Inc. wszystkie używane są upoważnione zgodnie z licencją.
- Android jest znakiem towarowym z Google Inc.

## iHeartRadio® (dla)

### Zmiana wyświetlić informacje

Każdorazowe naciśnięcie **DISP**, zmiany wyświetlania informacji.

Stacja Nazwa muzyki tytuł/wykonawca zegar (powrót do początku)

- Jeśli informacji jest niedostępny lub nie nagrał, "nr tekst", "nr INFO", lub innych informacji (np. Stacja Nazwa, czas odtwarzania) pojawia się.

### O iHeartRadio

- iHeartRadio® jest firmą usługową, w związku z tym dane techniczne są przedmiotem do zmiany bez przed zawiadomieniem. Odpowiednio, zgodności może być zaburzenia lub pewne lub wszystkie z usług mogą być niedostępne.
- Niektóre iHeartRadio® funkcje nie będą eksploatowane z to jednostki.

